

INTRIGUE X E+ 3 [PRO/625WH]



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Pro, 80Nm, powered by Yamaha
BEDIENEINHEIT	RideControl Ergo - SG
DISPLAYEINHEIT	SG Display kompatibel, RideDash Plus kompatibel
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 625Wh EnergyPak Plus kompatibel
LADEGERÄT	EnergyPak Smart Charger, 6A
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	XS, S, M, L, (XS: 27.5 / S-L: 29)
FARBE(N)	Supernova/Black
RAHMEN	AluX SL Hauptrahmen, Maestro Hinterbau mit Geometrie Flip-Chip, Carbon Umlenkwappe, Integrierter Speed Sensor, EnergyPak Plus kompatibel, 140 mm Federweg, 12 x 148 mm
GABEL	Rock Shox 35 Gold RL DebonAir, 150 mm Federweg, MotionControltm Dämpfung, Boost 15 x 110 mm, e-optimized
DÄMPFER	Fox Float DPS Performance, EVOL, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned
COCKPIT	
LENKER	GIANT Contact 35 Trail, 20 mm rise
GRIFFE	Liv Supera Lock-on
VORBAU	GIANT Contact SL 35
SATTELSTÜTZE	GIANT Contact Switch, Vario Stütze, 30.9 mm (XS-S: 100, M:125, L:150)
SATTEL	Liv Sylvia SL E+
PEDALE	Flatpedal
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M6100
UMWERFER	MRP 1X CS custom
SCHALTWERK	Shimano Deore M6100 Shadow+, 12-fach
BREMSEN	Tektro Orion 4P M745, 4-Kolben (203mm)
BREMSHEBEL	Tektro Orion 4P M745
KASSETTE	Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T
KETTE	KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized
KURBELSATZ	Praxis e-Cadet+, Praxis Wave 36T Kettenblatt
INNENLAGER	-

LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT AM 29 / 27.5+, Tubeless ready, 30 mm Innenweite
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Sapim E-Lite / Race
REIFEN	Maxxis Assegai 29x2.6" faltbar, Tubeless, EXO / Maxxis Dissector 29x2.6" faltbar, Tubeless, EXO+ (XS: 27.5+ / S-L: 29), Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR (TEILW. VERBAUT)	Tubeless Kit (Flüssigkeit, Ventile, Reifenheber, Ventilkernentferner, Anleitung)
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	-
SCHLOSS	-
GEPÄCKTRÄGER	-
LIMITS	
MAX. GESAMTMASSE (KG)	156 kg

UVP: 4.899 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	XS		S		M		L	
	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH	LOW	HIGH
Sitzrohrlänge (mm)	385		405		435		460	
Sitzwinkel	74,5°	75,2°	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°	76,0°	76,7°
Oberrohrlänge (mm)	565	565	568	568	585	585	605	605
Steuerrohrlänge (mm)	95		95		100		110	
Lenkwinkel	65,0°	65,7°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°	65,8°	66,5°
Gabelvorbiegung (mm)	44		44		44		44	
Gabelnachlauf (mm)	129,6	124,2	123,4	118,1	123,4	118,1	123,4	118,1
Radstand (mm)	1190	1193	1195	1198	1213	1216	1235	1238
Kettenstrebenlänge (mm)	472	472	472	472	472	472	472	472
Tretlagerabsenkung (mm)	11	1	30	20	30	20	30	20
Stack (mm)	585	579	608	602	613	607	622	616
Reach (mm)	403	412	416	426	432	442	450	459
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	729	738	751	760	766	775	774	783
Lenkerbreite (mm)	750		750		780		780	
Vorbaulänge (mm)	40		40		50		60	
Kurbelarmlänge (mm)	160		165		165		170	
Raddurchmesser	27.5+		29"		29"		29"	

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.