

EXPLORE E+ 1 [STA/SPORT/625WH]



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	Giant SyncDrive Sport
BEDIENEINHEIT	Giant RideControl Ergo
DISPLAYEINHEIT	Giant RideDash EVO
AKKU	Giant EnergyPak Smart Integrated 625, 36V integrated Lithium-Ion
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE(N)	Gunmetal Black
RAHMEN	ALUXX SL aluminum, Overdrive 1½ - 1⅝" head tube, integrated KS18 kickstand mount
GABEL	SR Suntour NEX E25 NLO 63mm travel 15AH
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	Giant Connect XC Riser 31.8x690mm
VORBAU	Giant Contact
SATTELSTÜTZE	Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate
PEDALE	Aluminum Platform
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore
UMWERFER	Shimano Deore
SCHALTWERK	Shimano Deore, 10-Speed, Shadow+
BREMSSEN	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano CS-M4100, 11-42T, 10-Speed
KETTE	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy minimal Q-factor, 36/48T
INNENLAGER	N/A
LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant eX 2, Tubeless Ready, 700c Aluminium
NABEN (V/H)	Giant eTracker, [F] 15mm Axle [R] 135mm QR
SPEICHEN	Stainless steel
REIFEN	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), Tubeless Ready, Reflex
ZUBEHÖR	Giant EnergyPak 6A Smart Charger, Giant EnergyPak Plus range extender compatible
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Axa BlueLine 50Lux Steady E6 frontAxa BlueLine Steady E6 rear
GEPÄCKTRÄGER	MIK rack. System bag & basket compatible

PRODUKTMERKMALE

- Einsatzbereich: Trekking (63 mm Federweg)
- Motor: SyncDrive Sport, 70 Nm
- Akku: EnergyPak Smart Integrated 625 WH + EnergyPak Plus Option
- Display: RideControl Ergo - SG + RideDash EVO - SG
- Zulässiges Gesamtgewicht: 156 kg
- Antrieb: Shimano Deore, 2x10

UVP: 3.549 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohlrlänge (mm)	435	485	535	585
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	570	590	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	130	140	155	170
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	42	42
Gabelnachlauf (mm)	91,3	91,3	91,3	91
Radstand (mm)	1112	1121	1142	1163
Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455	455
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	609	618	633	648
Reach (mm)	383	401	416	432
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	682	676	665	844
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.